

DESCRIPTIF POUR CCTP OU POUR CAHIER DES CHARGES

PLIAGE ALUMINIUM

Généralités

Les habillages de nez de dalle seront du type HORIZAL en tôle d'aluminium de 1,5 ou 2 mm (selon les configurations du chantier).

Habillage de nez de dalle

Les bandeaux seront fixés aux barreaux supports des garde-corps HORIZAL indépendamment de la maçonnerie par des brides aluminium spécifiques pour assurer un parfait réglage.

Conception des habillages de nez de dalle

- **Option 1** : habillage du nez de dalle par bandeau intégré au profil d'encadrement inférieur du remplissage du garde-corps.
- **Option 2** : habillage du nez de dalle par bandeau 4 plis indépendant du remplissage du garde-corps.

Finition des habillages de nez de dalle

- Finition anodisée de classe 20 (argent satiné). Le traitement de surface devra faire l'objet du label EWAA/EURAS.
- Finition laquée (teinte RAL de préférence MAT) par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur minimum de 60 microns. Le traitement de surface devra faire l'objet du label QUALICOAT.

horiz **AL**



174, route de Lyon - CS 23014 - Domarin
38307 Bourgoin-Jallieu cedex - France
Tél. : 04 74 93 25 35
E-mail : horizal@horizal.com

Pour plus d'informations sur les produits :
www.horizal.com

